

SEHİM GÜMÜŞ GÜMÜŞ MAKİNA

23 TEMMUZ V.D 4240289101 MERSİS NO: 5132200823600001 TİCARET SİCİL NO: HATAY 17542
GÜZELBURÇ MAH. OVALI 2. CAD. NO:6 ANTAKYA/HATAY

SG-581 BETON BLOK ÜRETİM TESİSİ

GENEL BİLGİLER



Tesis ekipmanları;

1. SG-581 tek çekmeceli makine
 2. KARIŞTIRICI 1000 dm" Single saft şanzımanlı
 3. Karıştırıcı ile makine arası konveyör bant: 8 metre
 4. Kum bunkerı ile karıştırıcı arası Konveyör Bant 8 Metre
 5. Çıkan ürün bandı 3,5 metre
 6. Çıkan ürün taşıma arabası havalı tekerlekli 8 adet
- Malzeme siloya konveyör bant vasıtasıyla konulur
 - Makine malzemeyi kendisi silodan alır
 - Makine üzerinde te silo bulunur
 - Makine kalıp altlıklarını (paletleri) otomatik kendi alır.
 - Makine üzerinde kullanabilen kalıplar
 - ❖ Düz parke
 - ❖ (S) Parke
 - ❖ Kilit parke
 - ❖ Aşık parke
 - ❖ Çim parke
 - ❖ Briket
 - ❖ Su kanalı
 - ❖ Bordürlü su kanalı
 - ❖ Büyük Bordür
 - ❖ Küçük bordür
 - ❖ Makine üzerine özel kalıplarda takılabilir.



SG-581 BETON BLOK ÜRETİM TESİSİ TEKNİK BİLGİLER

1. Makine gövdesi güçlendirilmiş çelik konstrüksiyondan oluşmaktadır
2. Elektrik donanım ünitesi TELEMKANİK / SIEMENS otomasyonlu
3. Hidrolik sistem; manuel kontrollü
4. Alt ve üst vibrasyon sistemi;

- Alt vibrasyon; elektronik sistem destekli tam senkronize çift vibrasyonlu devir ayarlı
- Üst vibrasyon; Özel vibrasyon motoru kullanılmaktadır.

- ❖ Hidrolik çalışma basıncı ; 120-140 bar
- ❖ Yağ tankı ; 200 lt
- ❖ Hidrolik sistem motoru ; 10 hp 1400 dev / dk
- ❖ Mikser motoru ; 22 hp 1400 dev / dk
- ❖ Konveyör bandı motoru ; 2 x 2.2 hp 1400 dev / dk
- ❖ Alt vibrasyon motoru ; 4 x 5,5 hp 2800 dev / dk
- ❖ Üst vibrasyon motoru ; 2 x 1,5 hp 1500 dev / dk
- ❖ Karıştırıcı su pompası motoru ; 1 hp 3000 dev / dk
- ❖ Vibrasyon devri ; 2800 dev / dk.
- ❖ Elektrik gücü toplamı ; 60 kw
- ❖ İşletme gerilimi ; 380 V
- ❖ Kumanda gerilimi ; 24V
- ❖ Bir baskıda basım adedi;
 - 163 * 200 * 80 mm Kilitli Parke Taşı ; 20 Adet
 - 100 * 200 * 80 mm Dikdörtgen Parke Taşı ; 28 Adet
 - 180 * 300 * 700 mm Trafik Bordürü ; 2 Adet
 - 100 * 200 * 500 mm Çim Bordürü ; 4 Adet
 - 150 * 300 * 500 mm Karayolu Bordürü ; 3 Adet
 - 200 * 400 * 200 mm Briket ; 8 Adet
- ❖ Takribi üretim kapasitesi;
 - 163 * 200 * 80 mm Kilitli Parke Taşı ; 550 - 600 m2 / 8 saat
 - 100 * 200 * 80 mm Dikdörtgen Parke Taşı ; 550 - 600 m2 / 8 saat
 - 180 * 300 * 700 mm Trafik Bordürü ; 1800 - 2000 adet / 8 saat
 - 100 * 200 * 500 mm Çim Bordürü ; 2500 - 3000 adet / 8 saat
 - 150 * 300 * 500 mm Karayolu Bordürü ; 1800 - 2000 adet / 8 saat
 - 200 * 400 * 200 mm Briket ; 8000 - 10000 Adet / 8 saat
- ❖ Makine tesis ölçüleri; 2 x 10 x 3 metre (en ,boy, yükseklik)
- ❖ Takribi ağırlık (makine * ekipmanlar) 15000 kg
- ❖ Takribi Teslim süresi 15 Gündür

